

Programadores ZERO PRESSURE



La válvula de bola al interior del programador de grifo Zero Pressure permite que el agua fluya directamente sin pérdida de presión. El programador puede instalarse en sistemas de riego por goteo, por lo que es perfecto para huertas domésticas o terrazas. Los dos mandos de programación permiten ajustar la frecuencia y la duración del riego, mientras que el botón de retardo permite retrasar el inicio del primer riego hasta dos horas. El primer riego se produce siempre al final de la frecuencia programada, por ejemplo, si la frecuencia programada es de 12 horas, el primer riego se iniciará 12 horas después de la programación. Si se pulsa la tecla de retraso una o dos veces, el riego se producirá en cambio a las 13 o 14 horas.

Características técnicas

- Tipo de unidad de control: Para grifo
- Alimentación: 2 pilas alcalinas de 1,5 voltios (AAA) no incluidas
- Señal de batería baja
- Entrada roscada: 3/4" ABS - 1" F ABS
- Salida roscada: 3/4" M ABS + racor rápido
- Número máximo de zonas: 2
- Caudal mínimo: 0 l/min
- Caudal máximo: 30 l/min
- Presión máxima: 8 bar

Características de programación

- Modos de programación: tradicional
- Número de programas: 1
- Horas de inicio por programa: 1
- Número máximo de arranques diarios: 24
- Tiempo mínimo de riego por zona: 1 min
- Tiempo máximo de riego por zona: 120 min
- Frecuencia de riego: de cada hora a cada 7 días
- Arranque manual: por zona
- Botón reset

Codice	Nombre	Modelo
300.6500000	ZERO PRESSURE	1 SALIDA
300.6300000	ZERO 2 PRESSURE	2 SALIDAS



Zero Pressure

El paso del agua está asegurado por una válvula de bola que gira cuando se abre el sistema de riego. Gracias a esta bola, la electroválvula no necesita presión para permitir el paso del agua.



1 SALIDA DE 3/4" M



2 SALIDA DE 3/4" M



2 pilas AAA de 1,5 V



2 pilas AA de 1,5 V